

DOSTĘPNE ZAKRESY SZEROKOŚCI MURU DLA OŚCIEŻNIC WEWNĄTRZLOKALOWYCH



OŚCIEŻNICE DREWNOPOCHODNE

PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą
LEVEL
RENOVA

Zakres szerokości muru [mm]						
S	55-75					•
A	75-95	•				•
B	95-115	•	•	•	•	•
C	120-140	•	•	•	•	•
D	140-160	•	•	•	•	•
E	160-180	•	•	•	•	•
F	180-200	•	•	•	•	•
G	200-220	•	•	•	•	•
H	220-240	•	•	•	•	•
I	240-260	•	•	•	•	•
J	260-280	•	•	•	•	•
K	280-300	•	•	•	•	
L	300-320	•	•			
M	320-340	•	•			
N	340-360	•	•			

• DOSTĘPNY RODZAJ WYPEŁNIENIE

OŚCIEŻNICE STALOWE

KĄTOWA DUŻA BASIC
REGULOWANA BASIC
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE
REGULOWANA PS „na kant”
REGULOWANA PRZYLGOWA
REGULOWANA PRZYLGOWA

Zakres szerokości muru [mm]								
A	95-120	•	•	•	•	•	•	—
B	121-145	•	•	•	•	•	•	•
C	146-170	•	•	•	•	•	•	•
D	171-195	•	•	•	•	•	•	•
E	196-220	•	•			•	•	•
F	221-245	•	•			•	•	•
G	246-270	•	•			•	•	•
H	271-295	•	•			•	•	•