

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



LEGENDA

Ss	Całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	Sz	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Hs	Całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	Hz	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Ds.	Grubość skrzydła drzwiowego	Ms	szerokość maskownicy systemu przesuwne
So	Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy	Mg	grubość maskownicy systemu przesuwne
Ho	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi	Bg	grubość belki odbojowej systemu przesuwne
Os	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)	Ts	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości otworu w murze
Ow	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)	Tw	dopuszczalna tolerancja odchyłki wysokości otworu w murze
Sb	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Sc	SC szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
Hb	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Hc	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła		So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
drzwi wewnątrzlokalowe	Drewniane	przylgowe	MINIMAX (stała)	60	710	2075		644	2030	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20	+10	
				70	810			744		702		790		900	-				
				80	910			844		802		890		1000	-				
				90	1010			944		902		990		1100	-				
				100	1110			1044		1002		1090		1200	-				
			PORTA SYSTEM (regulowana)	60	680	2060		644	2030	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20	+10	
				70	780			744		702		746		846	886				
				80	880			844		802		846		946	986				
				90	980			944		902		946		1046	1086				
				100	1080			1044		1002		1046		1146	1186				
				110	1180			1144		1102		1146		1246	1286				
			PORTA RENOVA	60	596	2016		644	2030	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15	-6	
				70	696			744		658		684		846	-				
				80	796			844		758		784		946	-				
				90	896			944		858		884		1046	-				
				100	996			1044		958		984		1146	-				
				110	1096			1144		1058		1084		1246	-				
		bezprzylgowe	PORTA SYSTEM ELEGANCE/ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	690	2060		618	2017	602	2016	646	2038	-	786	2108	+10	+10	
				70	790			718		702		746		-	886				
				80	890			818		802		846		-	986				
				90	990			918		902		946		-	1086				
				100	1090			1018		1002		1046		-	1186				
			LEVEL	60	690	2070		618	2017	602	2016	646	2046	-	786	panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10	+10	
				70	790			718		702		746		-	886				
				80	890			818		802		846		-	986				
				90	990			918		902		946		-	1086				
				100	1090			1018		1002		1046		-	1186				
			OŚCIEŻNICA STAŁA MDF	80	910	2075		818	2017	802	2016	890	2060	1000	-	2115	-	-	KONTRAKT
				90	1010			918		902		990		1100	-				
				100	1110			1018		1002		1090		1200	-				
				110	1210			1118		1102		1190		1300	-				
		odwrotna przylga	PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	60	720	2080		639	2027	626	2028	691	2061	-	831	2130	+/-10	+/-5	
				70	820			739		726		791		-	931				
				80	920			839		826		891		-	1031				
				90	1020			939		926		991		-	1131				
				100	1120			1039		1026		1091		-	1231				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przyłgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła		So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI
drzwi wewnątrzlokalowe	Stalowe	przylgowe	KĄTOWA MAŁA PLUS (do ścian murowanych)	60	649	2043	2030	644	2016	596	2033	629	2071	706	706	+/-10	+/-5		
				70	749			744		696		729		806	806				
				80	849			844		796		829		906	906				
				90	949			944		896		929		1006	1006				
				100	1049			1044		996		1029		1106	1106				
			KĄTOWA DUŻA (do ścian murowanych)	60	675	2055	2030	644	2016	596	2046	656	2071	706	706	+/-10	+/-5		
				70	775			744		696		756		806	806				
				80	875			844		796		856		906	906				
				90	975			944		896		956		1006	1006				
				100	1075			1044		996		1056		1106	1106				
			KĄTOWA DUŻA (do ścian kartonowo - gipsowych)	60	685	2055	2030	644	2016	596	2046	680	2071	706	706	+/-10	+/-5		
				70	785			744		696		780		806	806				
				80	885			844		796		880		906	906				
				90	985			944		896		980		1006	1006				
				100	1085			1044		996		1080		1106	1106				
			STALOWA REGULOWANA	60	690	2063	2030	644	2016	596	2053	670	2076	716	716	-10	-5		
				70	790			744		696		770		816	816				
				80	890			844		796		870		916	916				
				90	990			944		896		970		1016	1016				
				100	1090			1044		996		1070		1116	1116				
			STALOWA REGULOWANA „NA KANT”	60	700	2070	2030	644	2016	596	2058	679	2086	736	736	-10	-5		
				70	800			744		696		779		836	836				
				80	900			844		796		879		936	936				
				90	1000			944		896		979		1036	1036				
				100	1100			1044		996		1079		1136	1136				
			STALOWA PORTA SYSTEM	60	675	2055	2030	644	2016	596	2041	646	2086	736	736	+/-10	+/-5		
				70	775			744		696		746		836	836				
				80	875			844		796		846		936	936				
				90	975			944		896		946		1036	1036				
				100	1075			1044		996		1046		1136	1136				

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH



Model drzwi	Typ ościeżnicy	Rodzaj przylgi	Ościeżnica	Rozmiar skrzydła	So	Ho	Ss	Hs	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Ts	Tw	UWAGI		
drzwi wewnętrzne lokalowe		bezprzylgowe	STAŁOWA PORTA SYSTEM ELEGANCE	60	676	2056	618	2017	596	2016	646	2041	736	736	2086	+/-10	+/-5			
				70	776		718		696		746		836	836						
				80	876		818		796		846		936	936						
				90	976		918		896		946		1036	1036						
				100	1076		1018		996		1046		1136	1136						
			BEZPRZYLGOWA KĄTOWA DUŻA (do ścian murowanych)	60	676	2056	618	2017	596	2016	656	2046	736	736	2086	+/-10	+/-5			
				70	776		718		696		756		836	836						
				80	876		818		796		856		936	936						
				90	976		918		896		956		1036	1036						
				100	1076		1018		996		1056		1136	1136						
				110	1176		1118		1096	1156	1236	1236								
				BEZPRZYLGOWA KĄTOWA DUŻA (do ścian kartonowo - gipsowych)	60	681	2056	618	2017	596	2016	656	2046	736	736	2086	+/-10	+/-5		
					70	781		718		696		756		836	836					
					80	881		818		796		856		936	936					
					90	981		918		896		956		1036	1036					
			100		1081	1018		996		1056		1136		1136						
				110	1181		1118		1096	1156	1236	1236								
				BEZPRZYLGOWA STAŁOWA REGULOWANA	60	690	2063	618	2017	596	2016	670	2053	736	736	2086	-10	-5		
					70	790		718		696		770		836	836					
					80	890		818		796		870		936	936					
		90			990	918		896		970		1036		1036						
		100	1090		1018	996		1070		1136		1136								
			110	1190		1118		1096	1170	1236	1236									
		ALUMINIOWE (DRZWI UKRYTE)	bezprzylgowe	PORA HIDE BEZPRZYLGOWA	70	800	2070	718	2017	703	2017	787	2059							
					80	900		818		803		887								
					90	1000		918		903		987								
			odrotna przylga	PORTA HIDE z odrotną przylgą	70	800	2080	718	2027	703	2017	787	2069							
					80	900		818		803		887								
					90	1000		918		903		987								