

TABELA WYMIAROWA OŚCIEŻNIC DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH ŁAMANYCH



Rodzaj ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Ds	SO	HO	Os	Ow	Sb	Hb	Sz(6)	Sz(8)	Hz	Ts/w
System Alfa	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System Beta	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

LEGENDA

Ss	Całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	Sz	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Hs	Całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	Hz	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Ds	Grubość skrzydła drzwiowego	Ms	szerokość maskownicy systemu przesuwnego
So	Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy	Mg	grubość maskownicy systemu przesuwnego
Ho	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi	Bg	grubość belki odbojowej systemu przesuwnego
Os	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)	Ts	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości otworu w murze
Ow	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)	Tw	dopuszczalna tolerancja odchyłki wysokości otworu w murze
Sb	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Sc	SC szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
Hb	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Hc	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)