



# KATALOG 2025



## NOWOŚĆ

Ościeżnice HYDRO PROTECT™  
100% wodoodporne / **str. 188**

Poznaj naszą ofertę  
rozwiązań klasycznych / **str. 12**

PORTA GRANDE A.0 z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kaskmierz, klamka FIORO czarna  
PORTA VERRA V.1 drzwi podwójne / Kaskmierz, listwa ozdobna LINEO, klamka FIORO czarna

od 1025 | **1260,75**  
cena skrzydła netto | brutto (PLN)


# Drzwi łamane ALFA



ALFA, BETA, Dąb Naturalny



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

## SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

## KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard  
Portadecor  
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025   1 260,75	1125   1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

### DOPŁATY

- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)	70   86,10
- rozmiar „100”	54   66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118   145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54   66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54   66,42
- podcięcie wentylacyjne	39   47,97
- klamka z szyldem	(str. 215)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.

### AKCESORIA

- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zaczep zamka


### OŚCIEŻNICE patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zmniejszenie światła przejścia (około 10 cm).



od 1025 | **1260,75**  
cena skrzydła netto | brutto (PLN)


# Drzwi łamane BETA



ALFA, BETA, Biały



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

## SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

## KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249-256



Lakier Standard  
Portadecor  
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	1025   1 260,75	1125   1 383,75

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 192.

### DOPLĄTY

- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy	bez dopłaty
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118   145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54   66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54   66,42
- podcięcie wentylacyjne	39   47,97

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

### AKCESORIA

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Pochwyt okrągły


### OŚCIEŻNICE patrz str. 192.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.


### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



60 - 90



40 mm

